

# Νέο Auris

## Τεχνικά χαρακτηριστικά



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	1.6 L Valvematic CVT	1.4 L D-4D 6 M/T	1.4 L D-4D 6 M/M T	1.8 L HSD Valvematic e-CVT
<b>Κατανάλωση (Οδηγία EE 715/2007-630/2012J)</b>						
Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) *	5.5/5.5/5.6	5.9/5.9/6.1	5.7/5.7/5.8	3.8/4.2/4.2	-/4.2/-	3.8/-/3.9
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) *	7.0/7.0/7.0	7.9/7.9/7.9	7.4/7.4/7.5	4.4/4.4/5.0	-/4.9/-	3.7/-/3.9
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) *	4.7/4.7/4.8	4.8/4.8/5.0	4.8/4.8/4.9	3.4/3.7/3.7	-/3.8/-	3.7/-/3.9
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου	Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)			Πετρέλαιο 48 κετανίων (ή παραπάνω)		Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)	50	50	50	50	50	45
<b>Διοξείδιο του άνθρακα, CO<sub>2</sub> (Οδηγία EE 715/2007-630/2012J)</b>						
Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.)	128/128/130	138/138/140	134/134/136	99/109/109	-/109/-	87/-/91
Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.)	162/162/163	181/181/183	173/173/173	115/129/129	-/128/-	85/-/89
Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.)	108/108/111	113/113/115	111/111/114	90/98/98	-/99/-	86/-/90
<b>Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία EE 715/2007-630/2012J)</b>						
Euro class	Euro 5					
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.)	0.251	0.355	0.232	0.19	0.20	0.1243
Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.)	0.036	0.027	0.036	-	-	0.0185
Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	0.0102	0.007	0.008	0.13	0.10	0.0057
Υδρογονάνθρακες, HC & Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.)	-	-	-	0.13	0.12	-
Σωματίδια, PM (γρ./χλμ.)	-	-	-	0.001	0.001	-
<b>Θόρυβος (drive-by) (Οδηγία EE 70/157/EEC-2007/34/EC)</b>						
Θόρυβος dB(A)	73	73	73	72	72	71

\* Με ζάντες 15"/16"/17" M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/M = Αυτόματο σειριακό κιβώτιο CVT = Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καταγράφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας EE 715/2007 και των τροποποιήσεών της, για βασικό όχημα παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών, ...) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές CO<sub>2</sub> ενός οχήματος.

# Νέο Auris

## Τεχνικά χαρακτηριστικά



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	1.6 L Valvematic CVT	1.4 L D-4D 6 M/T	1.4 L D-4D 6 M/M T	1.8 L HSD Valvematic e-CVT
Κωδικός κινητήρα	1NR-FE	1ZR-FAE	1ZR-FAE	1ND-TV	1ND-TV	2ZR-FXE
Κύλινδροι	4 σε σειρά					
Μηχανισμός βαλβίδων	16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), με σύστημα Dual VVT-i	16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), με σύστημα Valvematic		8 βαλβίδες, μονός επικεφαλής εκκεντροφόρος (SOHC), κίνηση με αλυσίδα		2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), με σύστημα VVT-i
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός			Σύστημα άμεσης έκχυσης common rail		Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Κυβισμός (κ.εκ.)	1329	1598	1598	1364	1364	1798
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	80.5 x 78.5	73.0 x 81.5	73.0 x 81.5	80.5 x 88.3
Σχέση συμπίεσης	11.5:1	10.7:1	10.7:1	16.5:1	16.5:1	13.0:1
Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.)	99/6000	132/6400	132/6400	90/3800	90/3800	136*
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)	128/3800	160/4400	160/4400	205/1800-2800	205/1800-2800	142/4000

### Πληροφορίες για την υβριδική μπαταρία (HSD)

Τύπος μπαταρίας	Νικελίου μετάλλου υδριδίου (NiMH)
Ονομαστική τάση (V)	202
Αριθμός συστοιχιών μπαταριών	28
Χωρητικότητα μπαταρίας 3hr (Amp.hr)	6.5

### Πληροφορίες για τον ηλεκτροκινητήρα (HSD)

Τύπος κινητήρα	Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (3JM)
Μέγιστη τάση (V)	650
Μέγιστη ισχύς (kw)	60
Μέγιστη ροπή (Nm)	207

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	1.6 L Valvematic CVT	1.4 L D-4D 6 M/T	1.4 L D-4D 6 M/M T	1.8 L HSD Valvematic e-CVT
Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	175	200	190	180	175	180
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)	12.6	10.0	11.1	12.5	14.7	10.9
Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης	0.28					

M/T = Μηχανικό κιβώτιο M/M = Αυτόματο σειριακό κιβώτιο CVT = Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης

\*Συνδυαστική ισχύς συστήματος HSD. Μέγιστη ισχύς βενζινοκινητήρα 99 hp/5200 σ.α.λ.

# Νέο Auris

## Τεχνικά χαρακτηριστικά



### ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός	Αεριζόμενα δισκόφρενα
Πίσω	Δισκόφρενα

### ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός	Γόνατα MacPherson
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας (1.33, 1.4) - Διπλά ψαλίδια (1.6, 1.8 Hybrid)

### ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

	Life, Life Eco, Active Eco	Active, Lounge	Style 1.33-1.4 (1.6)	Hybrid Active	Hybrid Lounge
Μέγεθος ελαστικών	195/65R15	205/55R16	215/45R17 (225/45R17)	195/65R15	225/45R17
Μέγεθος ζάντας	Ζάντες ασάλινες 15"	Ζάντες αλουμινίου 16"	Ζάντες αλουμινίου 17"	Ζάντες αλουμινίου 15"	Ζάντες αλουμινίου 17"
Εφεδρικός τροχός	Προσωρινός	Προσωρινός	Προσωρινός	Προσωρινός	Προσωρινός

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

	Μήκος	Πλάτος	Ύψος
<b>Εξωτερικές διαστάσεις</b>			
Συνολικό (χλστ.)	4275	1760	1460
Μεταξόνιο (χλστ.)		2600	
Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.) / μετατρόχιο πίσω (χλστ.)		1535/1525	
Εμπρός/πίσω πρόβολος (χλστ.)		920/740	
Ελάχιστη ακτίνα στροφής τροχών (μέτρα)		5.2	
<b>Εσωτερικές διαστάσεις</b>			
Συνολικό (χλστ.)	1830	1485	1180
<b>Χώρος αποσκευών</b>			
Χώρος αποσκευών με τις πίσω θέσεις όρθιες (λίτρα)		360	

# Νέο Auris

## Τεχνικά χαρακτηριστικά



ΒΑΡΗ (κιλά)	1.33 L Dual VVT-i 6 M/T	1.6 L Valvematic 6 M/T	1.6 L Valvematic CVT	1.4 L D-4D 6 M/T	1.4 L D-4D 6 M/M T	1.8 L HSD Valvematic e-CVT
Απόβαρο (κιλά)	1185-1240	1250-1295	1250-1295	1270-1335	1270-1335	1370-1425
Μέγιστο μικτό βάρος (κιλά)	1815	1805	1805	1815	1815	1815

Κόκκινο* 3R3	Μπλε* 8T7	Βαθύ Τιτάνιο* 1H2	Ασημί* 1F7	Χάλκινο* 4V8
Μαύρο* 209	Λευκό 040	Γκρι του Γρανίτη* 1G6	Λευκό Περγλέ 070 (αποκλειστικά με το Hybrid)	Μπλε Ζενίθ* 8N0

\*Μεταλλικό χρώμα

M/T = Μηχανικό κιβώτιο

M/M = Αυτόματο σειριακό κιβώτιο

CVT = Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης