

SPACE STAR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		1.0	1.2	
		MIVEC		
		5-σχέςσεων μηχανικό	5-σχέςσεων μηχανικό	CVT
		AS&G	AS&G	AS&G
INFORM		■	–	–
INTENSE		–	■	■
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ				
Τύπος		1.0, 12-βάλβιδος, 2 ΕΕΚ, MIVEC	1.2, 12-βάλβιδος, 2 ΕΕΚ, MIVEC	
Ολική χωρητικότητα	κ.εκ.	999	1.193	
Σύστημα ψεκασμού		ECI-MULTI		
Επίπεδο εκπομπής ρύπων		EURO-6b		
Μέγιστη ισχύς (EEC net)	kW (PS)/σ.α.λ.	52 (71)/6.000	59 (80)/6.000	
Μέγιστη ροπή (EEC net)	N·m (kg-m)/σ.α.λ.	88 (9.0)/5.000	106 (10.8)/4.000	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ				
Τύπος καυσίμου		Αμόλυβδη (RON95)		
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	λίτρα	35		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ				
Συμπλέκτης		Μονόδισκος ξηρός καλωδίου, πίεσης	Μονόδισκος ξηρός καλωδίου, πίεσης	CVT
Αναλογία σχέσεων	D range	–	–	4.007-0.550
	1η	3.545	3.545	–
	2η	1.913	1.913	–
	3η	1.310	1.310	–
	4η	1.027	1.027	–
	5η	0.850	0.850	–
	Όπισθεν	3.214	3.214	–
	Τελική	3.550	3.550	3.757
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ				
Επιτάχυνση (0-100 km/h)	δευτερόλεπτα.	13,6	11,7	12,8
Τελική ταχύτητα*	χλμ./ώρα	172	180	173
Κατανάλωση καυσίμου**				
Αστική	Λίτρα/100χλμ.	4,6	5,1	4,9
Extra αστική	Λίτρα/100χλμ.	3,6	3,9	3,9
συνδυασμένη	Λίτρα/100χλμ.	4,0	4,3	4,3
CO2 συνδυασμένη**	γραμμάρια/χλμ.	92	100	99
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ				
Μπροστά		Γόνατα MacPherson με μπάρα σταθεροποίησης		
Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας		
ΦΡΕΝΑ				
Μπροστά		Αεριζόμενοι δίσκοι		
Πίσω		Ταμπούρα		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ				
Τύπος		Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση		
ΦΟΡΤΙΑ				
Βάρος (γεμάτο)	κιλά	845	845	865
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος	κιλά	1290	1340	1370

* Μετρήσεις της Mitsubishi Motors Corporation.

** Διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο του εξοπλισμού.

Σημείωση: Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Mitsubishi για τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά.